



ボール容量	30 ㍓	
回転数 (rpm)	1速	144
	2速	246
	3速	313
	4速	442
攪拌モータ	1.5KW×200V×4P	
インバータ	1.5KW×200V	
運転モード	手動	
電源	3相 200V	
電源コード	接地3極 15A 200V 3m	
電源プラグ	20A ツイストプラグ	
重量	約 280kgf	

BRD パン用 低速仕様		
回転数 (rpm)	1速	120
	2速	205
	3速	261
	4速	368

No.	名称
1	操作パネル
2	偏心金物
3	回転式ガード
4	ホルダー
5	ホルダーバネ
6	ボール押えハンドル
7	ボール受け金物
8	攪拌子
9	ステンレスボール
10	グリスカップ
11	昇降ハンドル

1.6		0.5以上 6以下	±0.1
6.3		6を超え 30以下	±0.2
25		30を超え 120以下	±0.3
		120を超え 400以下	±0.5
		400を超え 1000以下	±0.8
		1000を超え 2000以下	±1.2
		2000を超え 4000以下	±1.8
仕上げ記号対比		削り加工の普通許容差	

品番	機名	装置	個数	処理	備考
品名	NHP-30M 外貌図		承認	検図	設計 山口 製図 森本
尺度	1:12	日付	2021/02/10		材質
用紙	A3	図番	AD-01819 1		