



関東ミキサーは、これからも製品の改善・改良に
努め、食文化の創造に貢献してまいります。

HPiシリーズ

機種名	ステンレスボール		回転数 (rpm)					外形寸法 (mm)		挽持用 モーター 3相200V	昇降用 モーター 3相200V	基本重量 (kg)
	内径寸法 (mm)	深さ (mm)	1	2	3	4	5	6	7			
HPi-20M	317	305	20	136	248	310	451			136~600 621 592 1,173 (理論値)	0.75kw	165
HPi-30M										100~445 681 785 1,296 699 781 1,535	1.5kw	255
HPi-30L	360	365	30	144	246	313	442			706 844 1,358	0.1kw	350
HPi-50										100~400 775 950 1,675 706 861 1,358	2.2kw	495
HPi-50L	410	410	50	108	205	283	365			775 950 1,675	0.1kw	350
HPi-60										770 990 1,533		495
HPi-60L	460	430	60	98	187	258	333			792 991 1,800	3.7kw	655
HPi-90										848 1,153 1,508	5.5kw	790
HPi-90L	538	480	90	105	136	251	335			853 1,153 1,833	0.4kw	850
HPi-120										1,040 1,220 1,680	7.5kw	1,230
HPi-120L	570	540	120	76	130	195	334			1,040 1,220 2,055		1,330
HPi-200												
HPi-200L	750	593	205	72	100	163	225					

KTM-10・HPi-AS・KTM・KFMシリーズ

機種名	ステンレスボール		外形寸法 (mm)					挽持用 モーター 3相200V	昇降用 モーター 3相200V	基本重量 (kg)
	内径寸法 (mm)	深さ (mm)	W	D	H	H	H			
KTM-10	240	230	10	504	564	788	788	0.4kw		110
HPi-30AS	360	365	28	700	787	1,294		1.5kw	0.06kw	285
HPi-50AS	410	410	50	723	840	1,358		2.2kw	0.1kw	355
HPi-60AS	460	430	60	723	857	1,358		2.2kw	0.1kw	365
HPi-90AS	538	480	90	757	984	1,429		3.7kw	0.2kw	530
KTM-90BL	538	480	90	911	1,292	1,410	1,960	3.7kw	0.4kw	950
KTM-120BL	570	540	120	1,155	1,438	1,448	2,048	5.5kw	0.75kw	1,480
KTM-200BL	750	593	217	1,330	1,667	1,560	2,210	7.5kw	1.5kw	1,700
KDM-60	460	430	67	911	1,204	1,356	1,785	2.2kw	0.4kw	1,000
KDM-90	538	480	103	911	1,292	1,410	1,960	3.7kw	0.4kw	1,100
KFM-30	360	365	28	764	726	1,507	1,910	0.75kw	0.09kw	220
KFM-50	410	410	46	870	816	1,648	2,034	1.5kw	0.2kw	350

SPIシリーズ

機種名	適用	外形寸法 (mm)				電気容量 (kW)	基本重量 (kg)
		D (mm)	W (mm)	H (mm)	H (mm)		
SPI-63M	半袋用	985	540	1,203	1,795	2.6	215
SPI-80FX*	1袋用	1,100	660	1,375	1,780	6.25	418
SPI-80FX*	1.5袋用	1,225	710	1,510	1,850	6.25	485
SPI-120FX*	2袋用	1,290	785	1,510	1,900	8.25	508
SPI-160FX*		1,450	890	1,620	2,120	12.1	715
SPI-340AV	3.5袋用	2,080	1,250	1,470	2,060	17.5	1,400
SPI-400AV		2,295	1,375	1,535	2,100	19	1,500
SPI-400EB	5袋用	2,870	1,370	1,777	2,821	22	2,100

UNIFILLERシリーズ

区分	ホッパー 容量 (L)	吐出量 搬送能力	吐出回数 (最大)	外形寸法 (mm)				ユーティリティ (圧縮エア)	基本重量 (kg)
				W	D	H(最大)	H(圧縮エア)		
コンパクトパワーリフト	52		60	720	850	1,970			70
コンパクトテーブルトップ	22	14~530cc ^{※1}	60	400	850	750	6kg/cm ²	使用いた しません	30
コンパクトモバイル	52		60	720	850	1,690	100NL/min		65
ユニバーサル1000	52	14~1000cc ^{※1}	60	750	1,370	1,970			90
プロ2000	79	75~2000cc	60	810	1,448	2,083	6kg/cm ²	使用いた しません	152
XLデボシター	140	110~4200cc	60	775	1,422	957	170NL/min		112
コンパクトパワーエコノ	残量		830	720	1,950				38
コンパクトパワーエコノ	残量		930	720	2,710			単相100V	45

※1 吐出量の測定には、メーンリッシャーとピストンの交換を必要とする場合があります。
※2 最大値は標準搬送機を使用した場合の寸法値です。(パワーリフト上昇時)
※3 40L分は水を使用した場合のテストデータです。実際の搬送物の物性により、搬送能力は異なります。

*製品仕様は、改良等のため予告なく変更する場合があります。

ミキサーの専門メーカー
KANTO MIXER 関東混合機工業株式会社

- 本社/東京出張所:〒174-0061 東京都板橋区大原町3番12号
Tel.03-3966-8651 Fax.03-3966-8656
- 札幌出張所 :〒003-0028 札幌市白石区平和通9丁目南2番12号
Tel.011-868-3666 Fax.011-868-3663
- 仙台出張所 :〒981-1106 仙台市太白区柳生3丁目5番6号
Tel.022-306-3365 Fax.022-306-3367
- 名古屋出張所 :〒452-0841 名古屋市西区城西町208番地
Tel.052-502-4510 Fax.052-502-4511
- 大阪出張所 :〒564-0043 吹田市南吹田5丁目11番18号
Tel.06-6190-0555 Fax.06-6190-0505
- 福岡出張所 :〒812-0006 福岡市博多区上牟田2丁目5番13号
Tel.092-482-5331 Fax.092-482-5351

- U R L : http://www.kanto-mixer.co.jp/
□ E-mail(共通) : sales@kanto-mixer.co.jp

投入機B型仕様

機種	最大 取重量 (kg)	振高 (mm)	ロード センター (mm)	全高 (mm)	全幅 (mm)	全長 (mm)	昇降速度 (m/min)	パンテリ (mm)	基本重量 (kg)
B型50~90	150		500	下降時 1,850 上昇時 2,400	980	1,140	上昇	12V 100AH (3相モーター仕様も ございます)	約190
B型120~205	300		700		1,400	1,480	7.6	0~8.0	約210

投入機D型仕様

機種	最大 取重量 (kg)	反転角度 (°)	W (mm)	外形寸法(mm) D (mm)	H (mm)	電気仕様	電気容量 (kW)	投入方式	機械材質	基本重量 (kg)
50	100		1,100	1,070+α	535+β					260
60			1,200	1,270+α	570+β					280
90	150	135	1,260	1,335+α	640+β	3相 200V	0.4	チェーン ドライブ式	SUS 304	300
120			1,270	1,380+α	750+β					330
205	250		1,540	1,835+α	835+β		0.75			380

※ α・希望反転距離・希望反転高さ
※ 機械重量は、反転距離500mm高さ1,500mmのものでです。

粉体計量搬送装置仕様

機種	粉タンク 容量	本体 サイズ (mm)	最大計量 粉送り量	最大 粉送り量	電気仕様	電気容量 (kW)	エア 消費量	機械材質 本体/外箱/粉タンク/ 計量ユニット	形振り用 スクリュー	基本重量 (kg)
MPS-10	約75L (粉重車で 約35kg)	1,960(H) 1,450(W) 600(D)	10kg/回	約14kg/分 (インバーター にて変速可能)	100V 50/60Hz 単相	0.4	5.0kg/cm ² 100NL/min	ステンレス スチール (SUS 304)	樹脂	190

粉供給装置仕様

機種	供給エア圧	使用エア量	電気仕様	計量対象物
WCF-3	80PSI(約6kg/cm ²)	(最大)30L/min	単相200V 150W	小麦粉等食品粉体

フォークミキサー仕様

機種	ボール容量 (L)	推奨最大粉量(kg)	外形寸法 (mm)				電気仕様 (V)	電気容量 (kW)	基本重量 (kg)
			L	W	H	H			
Phebus(フェバス)1032	30	7 (70%吸水時)	692	558	598		単相 200V 50/60Hz	0.75	75
AXOPLUS 95	95	12.5 (70%吸水時)	1,230	910	1,275		単相 200V 50/60Hz	2.0	205
Phebus(フェバス)2172	170	25 (70%吸水時)	1,470	875	1,500		3相 200V	6.0	420
Phebus(フェバス)2332	330	75 (70%吸水時)	1,670	865	1,500				460

スパイラルミキサー

機種名	適用	外形寸法 (mm)				電気容量 (kW)	基本重量 (kg)
		D (mm)	W (mm)	H (mm)	HW (mm)		
KSP-50	半袋用	1,031	548	1,343	1,987	3.7	475
KSP-100	1袋用	1,246	640	1,371	2,133	5.5	800

ベークル成型機仕様

機種	外形寸法 (mm)			モーター容量 (kW)	基本重量 (kg)
	L	W	H		
KSF-300S	2,200	760	1,016	0.75	137

PRODUCTS LINE-UP Ver.2

KANTO MIXER PRODUCTS LINE-UP



SINCE 1918
総合カタログ

KANTO MIXER 関東混合機工業株式会社

食の創造

関東ミキサーは豊富な技術力と経験により、一世紀にわたってお客様の信頼を得てまいりました。豊富な製品ラインナップで、お客様のご要望に必ずお応えいたします。

HPi Series インバーター仕様

様々な形の攪拌子をバリエーション豊かに取り揃えております。菓子、パン、ケーキ、ピザなどそれぞれの生地合ったフレキシブルなミキシングが可能です。



HPi-20・30M
20・30リットルミキサー



HPi-50・60・90
50・60・90リットルミキサー



HPi-30・50・60・90L
30・50・60・90Lリットルミキサー



HPi-120・200
120・200リットルミキサー



HPi-120・200L
120・200Lリットルミキサー

STAINLESS Series

衛生・安全基準に対応した完全密閉式ステンレス仕様の新世代大容量縦型ミキサーです。製菓・製パンはもとより、食肉、惣菜、水産、化学等のあらゆる業界の「混ぜる」にお応えします。



KTM-10
卓上ミキサー



HPi-30・50・60・90AS
安全・衛生面を考慮した多様性ミキサー



KFM-30・50
BISSC適合機
流水洗浄可能



KTM-90・120・200BL
90・120・200リットルミキサー



KDM-60・90
ケーキ作りに最適な
中型タイプミキサー

ご要望に応じたオーダー特殊ミキサー



HPI-60S-スイングミキサー
ボールがスイングして手前に動くので、材料の投入、商品の取り出しが容易に行えます。



ボール転倒式ミキサー
ミキサーボールを取り外すことなく、生地を取り出しが行えます。



真空ダブルアジテーター
粉体等、比重の異なる材料の混合に適しています。



オールステンレス製真空ミキサー KTM-200V
低粘度から高粘度の攪拌まで、加圧・真空・冷却の各機能を装備することができます。商品・水産・工業・化学等の幅広い分野でご利用頂けます。

投入機 シフター



B型タイプ投入機



D型タイプ投入機



WCF-3
粉供給装置



MPS-10
粉体ふるい計量搬送装置

SPI Series

関東ミキサーオリジナルのスパイラルミキサー及びフォークミキサーです。少量から大量のミキシングまでをサポートいたします。



SPI-63M
省スペース設計の店舗用
スパイラルミキサー



SPI-60～200FX+
ボール固定スタンダード
スパイラルミキサー




SPI-340～400AV
ボール脱着式
スパイラルミキサー



SPI-400EB
ボール反転装置付
スパイラルミキサー



フロストミックス スパイラルミキサー SPI-400EBI
冷凍ジャケットボール仕様
スパイラルミキサー



Phebus(フェバス)-2172
風味を生かす丁寧なミキシング



Phebus(フェバス)-2332
ボール着脱式フォークミキサー

ベーグル成型機 スパイラルミキサー



KSF-300S
一時間あたり最大3,600個のベーグル生地製造が可能です。



KSP-50・100
攪拌子・ボールに凝った
国産スパイラルミキサー

UNIFILLER Series

BISSC衛生基準に適合したユニフィラー社製多目的充填搬送システムです。動力はエアーのみで、電気を使用しておりませんのでウェットフロアでも安心してご利用いただけます。また機械の移動、分解洗浄が容易に行えます。



コンパクト テーブルトップ
卓上充填機



コンパクトパワーリフト
ホッパー手動昇降式充填機



ユニバーサル1000 プロ2000
中容量充填機



XLデポジター
大容量充填機



ホッパートッパー パワーリフト
材料搬送ポンプ