

# KANTO MIXER PRODUCTS LINE-UP

関東ミキサーは、これからも製品の改善・改良に  
努め、食文化の創造に貢献してまいります。



## ご要望に応じたオーダー特殊ミキサー



### ボール転倒式ミキサー

ミキサーボールを取り外すことなく、  
生地を取り出しが行えます。



### 真空ダブルアジテーター

粉体等、比重の異なる材料の  
混合に適しています。



### ステンレス製 真空ミキサー KTM-200V

真空による脱気・脱泡の他、加圧・冷却  
等の機能を装備することができます。  
食品・水産・工業・化学等の幅広い分野  
でご利用頂けます。

## HPIシリーズ

| 機種名     | ステンレスボール     |            | 満容量<br>(ℓ) | 回転数 (rpm) |     |     |     |    |    |     | 総軸<br>径<br>(mm) | 外形寸法      |           |           | 攪拌用<br>モーター<br>三相200V | 昇降用<br>モーター<br>三相200V | 基本重量<br>(kg) |
|---------|--------------|------------|------------|-----------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|         | 内径寸法<br>(mm) | 高さ<br>(mm) |            | 1         | 2   | 3   | 4   | 5  | 6  | 7   |                 | W<br>(mm) | D<br>(mm) | H<br>(mm) |                       |                       |              |
| HPI-20M | 317          | 305        | 20         | 136       | 248 | 310 | 451 |    |    |     | 136~600         | 621       | 692       | 1,173     | 0.75kW                |                       | 165          |
| NHP-30M | 360          | 365        | 30         | 144       | 246 | 313 | 442 |    |    |     | 100~445         | 681       | 762       | 1,449     | 1.5kW                 |                       | 280          |
| HPI-50  | 410          | 410        | 50         | 108       | 205 | 283 | 365 |    |    |     | 100~400         | 710       | 844       | 1,358     | 2.2kW                 | 0.1kW                 | 350          |
| HPI-60  | 460          | 430        | 60         | 98        | 187 | 258 | 333 | 50 | 75 | 100 | 85~335          | 710       | 861       | 1,358     | 2.2kW                 |                       | 350          |
| HPI-90  | 538          | 480        | 90         | 105       | 136 | 251 | 335 |    |    |     | 800             | 990       | 1,421     | 3.7kW     | 0.2kW                 | 515                   |              |

## ステンレスシリーズ

| 機種名        | ステンレスボール<br>内径寸法<br>(mm) |     | 満容量<br>(ℓ) | 外形寸法(mm) |       |       |       |   |   |   | 攪拌用<br>モーター<br>三相200V | 昇降用<br>モーター<br>三相200V | 基本重量<br>(kg) |
|------------|--------------------------|-----|------------|----------|-------|-------|-------|---|---|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
|            | 深さ                       | 高さ  |            | W        | D     | H     | H     | H | H | H |                       |                       |              |
| HPI-30AS   | 360                      | 365 | 30         | 700      | 787   | 1,294 |       |   |   |   | 1.5kW                 | 0.06kW                | 270          |
| HPI-30LAS  |                          |     |            | 735      | 806   | 1,513 |       |   |   |   |                       | 0.1kW                 | 300          |
| HPI-50AS   | 410                      | 410 | 50         | 725      | 840   | 1,358 |       |   |   |   | 2.2kW                 | 0.1kW                 | 355          |
| HPI-50LAS  |                          |     |            | 737      | 840   | 1,670 |       |   |   |   |                       |                       | 380          |
| HPI-60AS   | 460                      | 430 | 60         | 725      | 857   | 1,358 |       |   |   |   |                       |                       | 365          |
| HPI-60LAS  |                          |     |            | 737      | 857   | 1,670 |       |   |   |   |                       |                       | 380          |
| HPI-90AS   | 538                      | 480 | 90         | 757      | 984   | 1,429 |       |   |   |   | 3.7kW                 | 0.2kW                 | 530          |
| HPI-90LAS  |                          |     |            | 829      | 984   | 1,796 |       |   |   |   |                       |                       | 560          |
| HPI-120AS  | 570                      | 540 | 120        | 855      | 1,153 | 1,577 |       |   |   |   | 5.5kW                 | 0.4kW                 | 790          |
| HPI-120LAS |                          |     |            |          |       | 1,853 |       |   |   |   |                       |                       | 850          |
| HPI-200AS  |                          |     |            |          |       | 1,690 |       |   |   |   |                       |                       | 1,530        |
| HPI-200LAS | 750                      | 593 | 205        | 1,135    | 1,426 | 2,055 |       |   |   |   | 7.5kW                 | 0.75kW                | 1,600        |
| KTM-10     | 240                      | 230 | 10         | 540      | 546   | 829   |       |   |   |   | 0.4kW                 |                       | 100          |
| KTM-90BL   | 538                      | 480 | 90         | 922      | 1,292 | 1,410 | 1,960 |   |   |   | 3.7kW                 | 0.4kW                 | 910          |
| KTM-120BL  | 570                      | 540 | 120        | 1,149    | 1,440 | 1,448 | 2,048 |   |   |   | 5.5kW                 | 0.75kW                | 1,480        |
| KTM-200BLR | 750                      | 593 | 205        | 1,257    | 1,668 | 1,579 | 2,179 |   |   |   | 7.5kW                 | 0.4kW                 | 1,500        |
| KDM-60     | 460                      | 430 | 67         | 922      | 1,204 | 1,373 | 1,785 |   |   |   | 2.2kW                 | 0.4kW                 | 800          |
| KDM-90     | 538                      | 480 | 103        | 922      | 1,292 | 1,410 | 1,960 |   |   |   | 3.7kW                 | 0.4kW                 | 855          |
| KFM-30     | 360                      | 365 | 30         | 849      | 762   | 1,507 | 1,910 |   |   |   | 0.75kW                | 0.09kW                | 240          |
| KFM-50     | 410                      | 410 | 50         | 942      | 877   | 1,642 | 2,034 |   |   |   | 1.5kW                 | 0.2kW                 | 360          |

## シェーキングミキサー

| 機種       | 回転数(rpm) |     |     |     |     | 外形寸法(mm) |     |       |       | 電気容量<br>(kW) | 基本重量<br>(kg) |
|----------|----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-------|-------|--------------|--------------|
|          | 1        | 2   | 3   | 4   | 5   | W        | D   | H     | Hmax  |              |              |
| SMI-30   | 150      | 200 | 285 | 380 |     | 675      | 765 | 1,345 |       | 0.75         | 250          |
| SMI-50AS | 135      | 202 | 284 | 380 | 450 | 714      | 910 | 1,487 | 1,868 | 0.75         | 320          |

## スパイラルミキサー

| 機種名     | 適用  | 外形寸法(mm)  |           |           | 電気容量<br>(kW) | 基本重量<br>(kg) |
|---------|-----|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|
|         |     | W<br>(mm) | D<br>(mm) | H<br>(mm) |              |              |
| KSP-50  | 半袋用 | 600       | 1,060     | 1,260     | 1,583        | 600          |
| KSP-100 | 1袋用 | 730       | 1,210     | 1,340     | 1,745        | 700          |

## 粉供給装置

| 機種     | 供給エア圧                        | 使用エア量       | 電気仕様        | 計量対象物    |
|--------|------------------------------|-------------|-------------|----------|
| WCF-33 | 80PSI(約6kg/cm <sup>2</sup> ) | (最大)30L/min | 単相200V 150W | 小麦粉等食品粉体 |

## SPIシリーズ

| 機種名        | 適用    | 外形寸法(mm)  |           |           |            | 電気容量<br>(kW) | 基本重量<br>(kg) |
|------------|-------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|
|            |       | D<br>(mm) | W<br>(mm) | H<br>(mm) | HW<br>(mm) |              |              |
| SPI-6SM    | 半袋用   | 965       | 540       | 1,203     | 1,795      | 2.6          | 215          |
| GENIUS 60  | 1袋用   | 1,140     | 690       | 1,360     | 1,760      | 5.4          | 418          |
| GENIUS 80  | 1.5袋用 | 1,215     | 710       | 1,490     | 1,965      | 5.4          | 487          |
| GENIUS 120 | 2袋用   | 1,290     | 775       | 1,490     | 2,050      | 5.4          | 508          |
| GENIUS 160 | 2袋用   | 1,450     | 880       | 1,965     | 2,110      | 11.1         | 715          |
| SPI-340AV  | 3.5袋用 | 2,080     | 1,250     | 1,470     | 2,060      | 17.5         | 1,400        |
| SPI-400AV  | 5袋用   | 2,295     | 1,375     | 1,535     | 2,100      | 19           | 1,500        |
| SPI-400EB  | 5袋用   | 2,870     | 1,370     | 1,777     | 2,821      | 22           | 2,100        |

## フオークミキサー

| 機種                 | ボール容量<br>(ℓ) | 推奨最大粉量(kg)   | 外形寸法(mm) |       |       | 電気仕様<br>(V)     | 電気容量<br>(kW) | 基本重量<br>(kg) |
|--------------------|--------------|--------------|----------|-------|-------|-----------------|--------------|--------------|
|                    |              |              | L        | W     | H     |                 |              |              |
| Phabus(フェバス)1032   | 30           | 7(70%吸水時)    | 692      | 558   | 598   | 単相 200V 50/60Hz | 0.75         | 75           |
| AXOPLUS 95         | 95           | 12.5(70%吸水時) | 1,230    | 910   | 1,275 | 三相 200V 50/60Hz | 1.75         | 205          |
| Phabus 2170 SEW-EV | 170          | 25(70%吸水時)   | 1,259    | 1,108 | 1,666 | 三相 200V         | 6.0          | 550          |
| Phabus 2230 SEW-EV | 230          | 50(70%吸水時)   | 1,356    | 1,235 | 1,773 |                 |              | 550          |

## UNIFILLERシリーズ

| 区分            | ホッパー<br>容量<br>(L) | 吐出量<br>搬送能力             | 吐出回数<br>(最大)              | 外形寸法(mm) |       |                     | ユーティリティー<br>圧縮エアア             | 電気         | 基本重量<br>(kg) |
|---------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|----------|-------|---------------------|-------------------------------|------------|--------------|
|               |                   |                         |                           | W        | D     | H(最大)               |                               |            |              |
| コンバクトプルトップ    | 22                |                         |                           | 385      | 765   | 710                 |                               |            | 40           |
| コンバクトパワーリフト   |                   | 14~520cc <sup>※1</sup>  |                           | 710      | 844   | 1,975               |                               |            | 90           |
| コンバクトモバイル     | 52                |                         | 120                       | 712      | 860   | 1,735               | 6kg/m <sup>3</sup> 120L/min以上 | 使用いたしません   | 80           |
| ユニバーサル1000i   |                   | 14~1000cc <sup>※1</sup> |                           | 690      | 1,380 | 1,938               | 6kg/m <sup>3</sup> 170L/min以上 |            | 135          |
| プロ2000i       | 79                | 75~2000cc <sup>※1</sup> |                           | 690      | 1,420 | 2,110               | 6kg/m <sup>3</sup> 170L/min以上 |            | 145          |
| エルフ400        | 22                | 14~400cc <sup>※1</sup>  |                           | 380      | 670   | 690                 | 6kg/m <sup>3</sup> 85L/min以上  |            | 30           |
| ホッパートップパワーリフト |                   | 残量<br>センサー              | 約11~49L/min <sup>※3</sup> | 913      | 813   | 2,920 <sup>※2</sup> | 6kg/m <sup>3</sup> 120L/min以上 |            | 50           |
| ホッパートップパワーエコノ |                   |                         | 約60~79L/min <sup>※3</sup> | 724      | 655   | 1,906               | 6kg/m <sup>3</sup> 120L/min以上 | 単相<br>100V | 40           |
| ホッパートップバーMAX  |                   |                         | 約20L/min <sup>※3</sup>    | 1,194    | 1,375 | 3,207 <sup>※2</sup> | 7kg/m <sup>3</sup> 340L/min以上 |            | 90           |
| iPump         |                   |                         |                           | 810      | 810   | 1,800               | 6kg/m <sup>3</sup> 120L/min以上 |            | 35           |

※1 吐出量の変更には、メインシリンダーとピストンの交換を必要とする場合があります。

※2 最大高さは標準配管を使用した場合の寸法値です。(リフトアップ時)

※3 水を使用した場合のテストデータです。実際の搬送物の特性により、搬送能力は異なります。

## 投入機B型

| 機種        | 最大<br>積載量<br>(kg) | 揚高<br>(mm) | ロード<br>センター<br>(mm) | 全高<br>(mm)             | 全幅<br>(mm) | 全長<br>(mm)             | 昇降速度<br>(m/min) | バッテリー                                  | 基本重量<br>(kg) |
|-----------|-------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|------------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------|
| B型50~90   | 150               | 1,850      | 500                 | 下降時 1,850<br>上昇時 2,400 | 980        | 1,140<br>(ボール<br>取付け時) | 上昇<br>下降        | 12V<br>1000mAh<br>(3種モーター仕様も<br>ございます) | 約190         |
| B型120~205 | 300               |            | 700                 |                        | 1,400      | 1,480                  | 7.6             | 0~8.0                                  | 約210         |

## 投入機D型

| 機種  | 最大<br>積載量<br>(kg) | 反転角度 | 外形寸法(mm)  |           |           | 電気仕様             | 電気容量<br>(kW) | 投入方式          | 機械材質    | 基本重量<br>(kg) |
|-----|-------------------|------|-----------|-----------|-----------|------------------|--------------|---------------|---------|--------------|
|     |                   |      | W<br>(mm) | D<br>(mm) | H<br>(mm) |                  |              |               |         |              |
| 50  | 100               |      | 1,100     | 1,070+α   | 535+β     | 三相 200V<br>投入機D型 | 0.4          | チェーン<br>ドライブ式 | SUS 304 | 260          |
| 60  |                   |      | 1,200     | 1,270+α   | 570+β     |                  |              |               |         | 280          |
| 90  | 135               |      | 1,260     | 1,335+α   | 640+β     |                  |              |               |         | 300          |
| 120 | 150               |      | 1,270     | 1,380+α   | 750+β     |                  |              |               |         | 330          |
| 205 | 250               |      | 1,540     | 1,835+α   | 835+β     |                  | 0.75         |               |         | 380          |

※ α: 希望反転距離、β: 希望反転高さを

※機械重量は、反転距離500mm・高さ1,500mmのものでです。

## ベーグル成型機

| 機種       | 外形寸法(mm) |     |       | モーター容量<br>(kW) | 基本重量<br>(kg) |
|----------|----------|-----|-------|----------------|--------------|
|          | L        | W   | H     |                |              |
| KSF-300S | 2,200    | 760 | 1,016 | 0.75           | 137          |

\*製品仕様は、改良等のため予告なく変更する場合があります。

**KANTO MIXER** ミキサーの専門メーカー  
**関東混合機工業株式会社**

- 本社/東京出張所:〒174-0061 東京都板橋区大原町3番12号  
/海外営業部 Tel.03-3966-8651 Fax.03-3966-8656
- 札幌出張所 :〒003-0028 札幌市白石区平和通9丁目南2番12号  
Tel.011-868-3666 Fax.011-868-3663
- 仙台出張所 :〒981-1106 仙台市太白区柳生3丁目5番6号  
Tel.022-306-3365 Fax.022-306-3367
- 名古屋出張所 :〒452-0841 名古屋市中区城西町208番地  
Tel.052-502-4510 Fax.052-502-4511
- 大阪出張所 :〒564-0043 吹田市南吹田5丁目11番18号  
Tel.06-6190-0555 Fax.06-6190-0505
- 福岡出張所 :〒812-0006 福岡市博多区上牟田2丁目5番13号  
Tel.092-482-5331 Fax.092-482-5351

- U R L :https://www.kanto-mixer.co.jp/  
□ E-mail (共通) :sales@kanto-mixer.co.jp

PRODUCTS LINE-UP Ver.3

SINCE 1918

## 総合カタログ

**KANTO  
MIXER**

関東混合機工業株式会社





関東ミキサーは豊富な技術力と経験により、一世紀にわたってお客様の信頼を得てまいりました。豊富な製品ラインナップで、お客様のご要望に必ずお応えいたします。



## STAINLESS Series

衛生・安全基準に対応した完全密閉式ステンレス仕様の新世代大容量縦型ミキサーです。  
製菓・製パンはもとより、食肉、惣菜、水産、化学等のあらゆる業界の「混ぜる」にお応えします。



**KTM-10**

卓上ミキサー

**KFM-30・50**

BISSC適合機  
流水洗浄可能

**HPi-30・50・60・90AS**

安全・衛生面を  
考慮した多様性ミキサー

**HPi-120・200AS**

安全・衛生面を考慮した  
120・200リットル大容量ミキサー

**HPi-30・50・60・90  
120・200LAS**

安全・衛生面を考慮した  
ロングタイプミキサー



## HPi Series インバーター仕様

様々な形の攪拌子をバリエーション豊かに取り揃えております。  
菓子、パン、ケーキ、ピザなどそれぞれの生地合った  
フレキシブルなミキシングが可能です。



**KDM-60・90**

ケーキ作りに最適な  
中型タイプミキサー

**KTM-90・120・200BL**

90・120・200リットルミキサー  
ヘッド昇降式大容量ミキサー



**HPi-20M・NHP-30M**

20・30リットルミキサー

**HPi-50・60・90**

50・60・90リットルミキサー

## ミキサーを中心としたシステム化をご提案します。

従来の手作業を自動化できます。

・粉・水・油・液卵等を  
自動で計量し供給します。



・計量ミスをなくします。  
・作業のブレを軽減し、  
品質の安定につなげます。



## シェーキングミキサー



**SMi-30**

きめの細かい  
しっかりとした気泡が作れます

**SMi-50AS**

速度や首振り角度を  
細部まで自動で再現します



## 粉供給装置

計量・投入までの作業を自動化。(計量はオプション)



**WCF-33**

粉供給装置

## スパイラルミキサー



**KSP-50・100**

攪拌子・ボールに凝った  
国産スパイラルミキサー

## ベーグル成型機



**KSF-300S**

一時間あたり最大3,600個の  
ベーグル生地製造が可能です。



## 投入機

ボールを持ち上げ、ホッパーに材料を投入する専用機です。  
作業の省力化、事故防止に役立ちます。



**B型タイプ**

投入機

**D型タイプ**

投入機



## SPI Series

関東ミキサーオリジナルのスパイラルミキサー及びフォークミキサーです。少量から大量のミキシングまでをサポートいたします。



**SPI-63M**

省スペース設計の店舗用  
スパイラルミキサー

**GENIUS 60~160**

ボール固定スタンダード  
スパイラルミキサー

**SPI-340~400AV**

ボール脱着式  
スパイラルミキサー

**SPI-400EB**

ボール反転装置付  
スパイラルミキサー

フロストミックス スパイラルミキサー  
**SPI-400EBR**

冷却ジャケットボール仕様  
スパイラルミキサー

**AXOPLUS 95**

様々なミキシングに対応するフォークミキサー

**Phebus(フェバス)-2170**

風味を生かす丁寧なミキシング



## UNIFILLER Series

BISSC衛生基準に適合したユニフィラー社製多目的充填搬送システムです。動力はエアのみで、電気を使用して  
おりませんのでウェットフロアでも安心してご利用いただけます。また機械の移動、分解洗浄が容易に行えます。



寸銅ホッパーはオプション

**コンパクト  
テーブルトップ**

卓上充填機

**コンパクトパワーリフト**

ホッパー昇降機能付き 充填機

**ホッパー  
昇降機能装備**



**ユニバーサル1000i  
プロ2000i**

中容量充填機

**ホッパー  
パワーリフト**

材料搬送ポンプ