

KANTO MIXER PRODUCTS LINE-UP

関東ミキサーは、これからも製品の改善・改良に
努め、食文化の創造に貢献してまいります。



ご要望に応じたオーダー特殊ミキサー



ボール転倒式ミキサー

ミキサーボールを取り外すことなく、
生地を取り出しが行えます。



真空ダブルアジテーター

粉体等、比重の異なる材料の
混合に適しています。



ステンレス製 真空ミキサー KTM-200V

真空による脱気・脱泡の他、加圧・冷却
等の機能を装備することができます。
食品・水産・工業・化学等の幅広い分野
でご利用頂けます。

HPI/NHPシリーズ

機種名	ステンレスボール		回転数(rpm)							総軸径 (mm)	外形寸法			攪拌用 モーター 三相200V	昇降用 モーター 三相200V	基本重量 (kg)		
	内径寸法 (mm)	深さ (mm)	満容量 (ℓ)	1	2	3	4	5	6		7	W (mm)	D (mm)				H (mm)	
NHP-20M	317	305	20	136	248	310	451					136~600	641	686	1,365	0.75kW		218
NHP-30M	360	365	30	144	246	313	442					100~445	681	762	1,449	1.5kW		280
NHP-50	410	410	50	108	205	283	365					100~400	729	839	1,341	2.2kW	0.1kW	380
NHP-60	460	430	60	98	187	258	333	50	75	100		85~335	729	856	1,341	2.2kW		380
HPI-90	538	480	90	105	136	251	335					800	990	1,421	3.7kW	0.2kW	515	

ステンレスシリーズ

機種名	ステンレスボール			外形寸法(mm)					攪拌用 モーター 三相200V	昇降用 モーター 三相200V	基本重量 (kg)
	内径寸法 (mm)	深さ (mm)	満容量 (ℓ)	W	D	H min	H max				
HPI-30AS	360	365	30	700	787	1,294			1.5kW	0.06kW	270
HPI-30LAS				735	806	1,513				0.1kW	300
HPI-50AS	410	410	50	725	840	1,358			2.2kW	0.1kW	355
HPI-50LAS				737	840	1,670				380	
HPI-60AS	460	430	60	725	857	1,358					365
HPI-60LAS				737	857	1,670				380	
HPI-90AS	538	480	90	757	984	1,429			3.7kW	0.2kW	530
HPI-90LAS				829	984	1,796				560	
HPI-120AS	570	540	120	855	1,153	1,853			5.5kW	0.4kW	790
HPI-120LAS										850	
HPI-200AS	750	593	205	1,135	1,426	1,680			7.5kW	0.75kW	1,530
HPI-200LAS						2,055				1,600	
KTM-10	240	230	10	540	546	829			0.4kW		100
KTM-90BL	538	480	90	922	1,292	1,410	1,960		3.7kW	0.4kW	910
KTM-120BL	570	540	120	1,149	1,440	1,448	2,048		5.5kW	0.75kW	1,480
KTM-200BLR	750	593	205	1,257	1,668	1,579	2,179		7.5kW	0.4kW	1,500
KDM-60	460	430	67	922	1,204	1,373	1,785		2.2kW	0.4kW	800
KDM-90	538	480	103	922	1,292	1,410	1,960		3.7kW	0.4kW	855
KFM-30	360	365	30	849	762	1,507	1,910		0.75kW	0.09kW	240
KFM-50	410	410	50	942	877	1,642	2,034		1.5kW	0.2kW	360

シェーキングミキサー

機種	回転数(rpm)					外形寸法(mm)				電気容量 (kW)	基本重量 (kg)
	1	2	3	4	5	W	D	H	Hmax		
SMI-30	150	200	285	380		675	765	1,345		0.75	250
SMI-50AS	135	202	284	380	450	714	910	1,487	1,868	0.75	320
SMI-90AS	100	200	300	400		830	1,138	1,500	1,894	0.75	440

スパイラルミキサー

機種名	適用	外形寸法(mm)				電気容量 (kW)	基本重量 (kg)
		W (mm)	D (mm)	H (mm)	HW (mm)		
KSP-50	半袋用	600	1,060	1,260	1,583	2.6	600
KSP-100	1袋用	730	1,210	1,340	1,745	4.45	700

粉供給装置

機種	ホッパー 容量 (L)	電気仕様	供給エア圧	使用エア量	外形寸法(mm)			供給対象物	機械材質	基本重量 (kg)
					W	D	H			
PF-43	20	単相200V	5kg/cm ² (0.5MPa)	(最大)2ℓ/min	470	900	1,205	小麦粉等食品粉体	本体外板 ステンレス	90

SPIシリーズ

機種名	適用	外形寸法(mm)				電気容量 (kW)	基本重量 (kg)
		D (mm)	W (mm)	H (mm)	HW (mm)		
SPI-63M	半袋用	965	540	1,203	1,795	2.6	215
GENIUS 60	1袋用	1,110	690	1,360	1,760	5.4	418
GENIUS 80	1.5袋用	1,215	710	1,490	1,965	5.4	487
GENIUS 120	2袋用	1,290	775	1,490	2,050	5.4	598
GENIUS 160	2袋用	1,450	880	1,965	2,110	11.1	715
SPI-340AV	3.5袋用	2,080	1,250	1,470	2,060	17.5	1,400
SPI-400AV	5袋用	2,295	1,375	1,535	2,100	19	1,500
SPI-400EB	5袋用	2,870	1,370	1,777	2,821	22	2,100

フオークミキサー

機種	ボール容量 (ℓ)	推奨最大粉量(kg)	外形寸法(mm)			電気仕様 (V)	電気容量 (kW)	基本重量 (kg)
			L	W	H			
Phabus(フェバス)1032	30	7(70%吸水時)	692	558	598	単相 200V 50/60Hz	0.75	75
AXOPLUS 95	95	12.5(70%吸水時)	1,230	910	1,275	三相 200V 50/60Hz	1.75	205
Phabus 2170 SEW-EV	170	25(70%吸水時)	1,259	1,108	1,666	三相 200V	6.0	550
Phabus 2230 SEW-EV	230	50(70%吸水時)	1,356	1,235	1,773			550

UNIFILLERシリーズ

区分	ホッパー 容量 (L)	吐出量 搬送能力	吐出回数 (最大)	外形寸法(mm)			ユーティリティー 圧縮エア	電気	基本重量 (kg)
				W	D	H(最大)			
コンバクトテーブルトップ	22			385	765	710			40
コンバクトパワーリフト		14~520cc ^{※1}		710	844	1,975			90
コンバクトモバイル	52		120	712	860	1,735	6kg/ℓ 120ℓ/min以上	使用いた しません	80
ユニバーサル1000i		14~1000cc ^{※1}		690	1,380	1,938			135
プロ2000i	79	75~2000cc ^{※1}		690	1,420	2,110	6kg/ℓ 170ℓ/min以上		145
エルフ400	22	14~400cc ^{※1}		380	670	690	6kg/ℓ 85ℓ/min以上		30
ホッパートップパワーリフト		残量 センサー	約11~49ℓ/min ^{※3}	913	813	2,920 ^{※2}	6kg/ℓ 120ℓ/min以上		50
ホッパートップパワーエコノ			約60~79ℓ/min ^{※3}	724	655	1,906		単相 100V	40
ホッパートップMAX			約20ℓ/min ^{※3}	810	1,375	3,207 ^{※2}	7kg/ℓ 340ℓ/min以上		90
Pump				810	810	1,800	6kg/ℓ 120ℓ/min以上		35

※1 吐出量の変更には、メインシリンダーとピストンの交換を必要とする場合があります。

※2 最大高さは標準配置を使用した場合の寸法です。(パワーリフト上昇時)

※3 水を使用した場合のテストデータです。実際の搬送物の特性により、搬送能力は異なります。

投入機B型

機種	最大 積載量 (kg)	揚高 (mm)	ロード センター (mm)	全高 (mm)	全幅 (mm)	全長 (mm)	昇降速度 (m/min)	バッテリー	基本重量 (kg)
B型50~90	150	1,850	500	下降時 1,850 上昇時 2,400	980	(ボール 取付時) 1,140	上昇 下降	12V 1000AH (3種モーター仕様も ございます)	約190
B型120~205	300		700		1,400	1,480	7.6	0~8.0	約210

投入機D型

機種	最大 積載量 (kg)	反転角度	外形寸法(mm)			電気仕様	電気容量 (kW)	投入方式	機械材質	基本重量 (kg)
			W (mm)	D (mm)	H (mm)					
50	100		1,100	1,070+α	535+β					260
60			1,200	1,270+α	570+β					280
90	135		1,260	1,335+α	640+β	三相 200V 投入機D型	0.4			300
120	150		1,270	1,380+α	750+β					330
205	250		1,540	1,835+α	835+β		0.75			380

※ α：希望反転距離、β：希望反転高さ

※機械重量は、反転距離500mm・高さ1,500mmのものでです。

ベーグル成型機

機種	外形寸法(mm)			モーター容量 (kW)	基本重量 (kg)
	L	W	H		
KSF-300S	2,200	760	1,016	0.75	137

*製品仕様は、改良等のため予告なく変更する場合があります。

KANTO Mixer 関東混合機工業株式会社

- 本社／東京出張所:〒174-0061 東京都板橋区大原町3番12号
／海外営業部 Tel.03-3966-8651 Fax.03-3966-8656
- 札幌出張所 :〒003-0028 札幌市白石区平和通9丁目南2番12号
Tel.011-868-3666 Fax.011-868-3663
- 仙台出張所 :〒981-1106 仙台市太白区柳生3丁目5番6号
Tel.022-306-3365 Fax.022-306-3367
- 名古屋出張所 :〒452-0841 名古屋市西区城西町208番地
Tel.052-502-4510 Fax.052-502-4511
- 大阪出張所 :〒564-0043 吹田市南吹田5丁目11番18号
Tel.06-6190-0555 Fax.06-6190-0505
- 福岡出張所 :〒812-0006 福岡市博多区上牟田2丁目5番13号
Tel.092-482-5331 Fax.092-482-5351

- U R L :https://www.kanto-mixer.co.jp/
□ E-mail (共通) :sales@kanto-mixer.co.jp

UR.2023.05.2000

SINCE 1918

総合カタログ



関東混合機工業株式会社



関東ミキサーは豊富な技術力と経験により、一世紀にわたってお客様の信頼を得てまいりました。豊富な製品ラインナップで、お客様のご要望に必ずお応えいたします。



STAINLESS Series

衛生・安全基準に対応した完全密閉式ステンレス仕様の新世代大容量縦型ミキサーです。製菓・製パンはもとより、食肉、惣菜、水産、化学等のあらゆる業界の「混ぜる」にお応えします。



KTM-10

卓上ミキサー

KFM-30・50

BISSC適合機
流水洗浄可能

HPi-30・50・60・90AS

安全・衛生面を
考慮した多様性ミキサー

HPi-120・200AS

安全・衛生面を考慮した
120・200リットル大容量ミキサー

**HPi-30・50・60・90
120・200LAS**

安全・衛生面を考慮した
ロングタイプミキサー



HPI Series インバーター仕様

様々な形の攪拌子をバリエーション豊かに取り揃えております。菓子、パン、ケーキ、ピザなどそれぞれの生地合ったフレキシブルなミキシングが可能です。



KDM-60・90

ケーキ作りに最適な
中型タイプミキサー

KTM-90・120・200BL

90・120・200リットルミキサー
ヘッド昇降式大容量ミキサー



NHP-20・30M

20・30リットルミキサー



NHP-50・60・HPi-90

50・60・90リットルミキサー

ミキサーを中心としたシステム化をご提案します。

従来の手作業を自動化できます。

・粉・水・油・液卵等を
自動で計量し供給します。



・計量ミスをなくします。
・作業のブレを軽減し、
品質の安定につなげます。



シェーキングミキサー



SMi-30

きめの細かい
しっかりとした気泡が作れます



SMi-50・90AS

速度や首振り角度を
細部まで自動で再現します



粉供給装置

計量・投入までの作業を自動化。(計量はオプション)



PF-43

粉供給装置

スパイラルミキサー



KSP-50・100

攪拌子・ボールに凝った
国産スパイラルミキサー



KSF-300S

一時間あたり最大3,600個の
ベーグル生地製造が可能です。



投入機

ボールを持ち上げ、ホッパーに材料を投入する専用機です。
作業の省力化、事故防止に役立ちます。



B型タイプ

投入機

D型タイプ

投入機



SPI Series

関東ミキサーオリジナルのスパイラルミキサー及びフォークミキサーです。少量から大量のミキシングまでをサポートいたします。



SPI-63M

省スペース設計の店舗用
スパイラルミキサー

GENIUS 60~160

ボール固定スタンダード
スパイラルミキサー

SPI-340~400AV

ボール脱着式
スパイラルミキサー

SPI-400EB

ボール反転装置付
スパイラルミキサー

フロストミックス スパイラルミキサー
SPI-400EBR

冷却ジャケットボール仕様
スパイラルミキサー

AXOPLUS 95

様々なミキシングに対応するフォークミキサー

Phebus(フェバス)-2170

風味を生かす丁寧なミキシング



UNIFILLER Series

BISSC衛生基準に適合したユニフィラー社製多目的充填搬送システムです。動力はエアのみで、電気を使用して
おりませんのでウェットフロアでも安心してご利用いただけます。また機械の移動、分解洗浄が容易に行えます。



コンパクトパワーリフト

ホッパー昇降機能付き 充填機

**ユニバーサル1000i
プロ2000i**

中容量充填機

**ホッパー
昇降機能装備**



**ホッパートップ
パワーリフト**

材料搬送ポンプ

iPump(アイポンプ)

小型材料搬送ポンプ